

Leistungsverzeichnis

Volimea Wandbeschichtung

Volimea Wandbeschichtung



Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen und Inhaltsstoffe

Optimiert für den Wohn- und Wellnessbereich

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bauherren: _____

Planung und Bauleitung: _____

Angebotsabgabe: _____

Ausführungsbeginn: _____

Angebotssumme inkl. MwSt.: _____

Leistungsverzeichnis

Datum:
Kunde:
Zeichen:

00.1 Volimea Wandbeschichtung Tiefengrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 2/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
10	m ²	<p>Grundierung saugfähigkeitsreduzierend und Untergrund verfestigend mit</p> <p>Grundierung/ Tiefengrund diffusionsoffen, farblos, lösemittel- und weichmacherfrei, innen.</p> <p>Liefern und Auftragen einer Untergrund verfestigenden Grundierung/ Tiefengrund. Das Auftragen erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Tiefgrund</p>	— — EUR	— — EUR

00.2 Volimea Wandbeschichtung Quarzgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 3/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
20	m ²	<p>Grundierung saugfähigkeitsreduzierend und rauhigkeits-/ griffigkeitserhöhend mit</p> <p>Grundierung/ Quarzgrund quarzgefüllt, weiß pigmentiert, innen.</p> <p>Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, leicht pigmentierten Grundierung/ Quarzgrund erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <u>technischen Merkblättern</u> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Quarzgrund</p>	— — EUR	— — EUR

00.3 Volimea Wandbeschichtung Isoliergrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 4/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
30	m ²	<p>Grundierung isolierend, raugkeits-/griffigkeitserhöhend mit</p> <p>Grundierung/ Isolierung quarzgefüllt, weiß pigmentiert, innen.</p> <p>Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, leicht pigmentierten Grundierung zur Verhinderung von durchblutenden Inhaltsstoffen (Nikotin, Ruß, Wasserflecken u.v.m.). Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den <u>technischen Merkblättern</u> und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Isoliergrund</p>	<p>— — EUR</p>	<p>— — EUR</p>

00.4 Volimea Wandbeschichtung Haftgrund Spezial

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 5/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
40	m ²	<p>Grundierung haftvermittelnd, rauhigkeits-/ griffigkeitserhöhend mit</p> <p>Grundierung/ Haftgrund Spezial quarzgefüllt, grau pigmentiert, innen.</p> <p>Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, leicht pigmentierten Grundierung, für nicht oder nur schwach saugende und extrem glatte Untergründe (Metall, Glas, Fliesen u.v.m.). Das Auftragen erfolgt im Streich- oder Rollverfahren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Haftgrund Spezial</p>	<p>— — EUR</p>	<p>— — EUR</p>

00.5 Volimea Wandbeschichtung Kalk-Marmorputz

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 6/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
50	m ²	<p>Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz) Grundspachtelung, verdichtet</p> <p>Kalk-Marmor-Basis, pigmentiert</p> <p>Lieferrn, Aufziehen und Glätten des hochdifusionsfähigen Volimea Kalk-Marmorputzes, frei von künstlichen Zusätzen und rein natürlich für den Innenbereich.</p> <p>Auftragen in einer Schichtdicke von min. 1,5 mm bis max. 3,5 mm in gewünschter Optik (glatt oder strukturiert). Nach ca. 20-40 Minuten die Oberfläche unter sanften Druck glätten (z.B. im Kreuzgang). Nach weiterer Trocknungszeit (ca. 60-80 Minuten) wird die Fläche mittels aufgestellter Volimea venezianischer Glättkelle aufgerissen. Weitere 30-40 Minuten später wird die Fläche unter sanftem Druck mittels Volimea venezianischer Glättkelle verdichtet (vollflächiges Auflegen der Kelle) - bügeln. Die Bearbeitung der Wandflächen werden ausschließlich mit der Volimea venezianischen Glättkelle ausgeführt!</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Wandbeschichtung Kalk-Marmor-Putz</p> <p>Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet</p> <p>Farbton:</p>	<p>— — EUR</p>	<p>— — EUR</p>
60	1,00 m ²	Zuschlag für Fensterlaibungen/ Einzelflächen.	<p>— — EUR</p>	<p>— — EUR</p>

00.6 Volimea Wandbeschichtung Patinierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 7/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
70	m ²	<p>Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz) Grundspachtelung, verdichtet und veredelt mit</p> <p>Patinierung (klares Wachs/ Farbton verändernd)</p> <p>Die Volimea Patinierung auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) Volimea Wandbeschichtung mit einem weichen Tuch oder Flächenstreicher (Pinsel) vollflächig, dünnlagig auftragen. Überschüssige Patinierung entfernen und unter sanftem Druck, von Hand oder mittels Poliermaschine, bis zum gewünschten Glanzgrad aufpolieren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Wandbeschichtung (Kalk Marmorputz), Volimea Patinierung (klares Wachs)</p> <p>Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, veredelt</p> <p>Farbton:</p>		

— — EUR

— — EUR

00.7 Volimea Wandbeschichtung Pigmentlasur

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 8/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
80	m ²	<p>Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz) Grundspachtelung, verdichtet, veredelt mit</p> <p>Pigmentlasur (Farbton verändernd)</p> <p>Die Volimea Pigmentlasur auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) Volimea Wandbeschichtung mit einem weichen Tuch oder Flächenstreicher (Pinself) vollflächig oder fleckig, dünnlagig oder satt (je nach gewünschtem Erscheinungsbild) auftragen und unter sanftem Druck, von Hand oder mittels Poliermaschine, bis zum gewünschten Glanzgrad aufpolieren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz), Volimea Pigmentlasur</p> <p>Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, veredelt</p> <p>Farbton Volimea Wandbeschichtung:</p> <p>Farbton Pigmentlasur:</p> <p>Erscheinungsbild laut Muster-Nr.:</p> <p>Unterzeichnet von:</p>	<p>— — EUR</p>	<p>— — EUR</p>

00.8 Volimea Wandbeschichtung Imprägnierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 9/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
90	m ²	<p>Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz) Grundspachtelung, verdichtet und veredelt mit</p> <p>Volimea Imprägnierung.</p> <p>Die Volimea Imprägnierung auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) Volimea Wandbeschichtung mit einem Flächenstreicher (Pinsel) oder einer weichen Bürste vollflächig zweimal nass-in-nass auftragen. Die Verarbeitung erfolgt von unten nach oben.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz)</p> <p>Volimea Imprägnierungsoberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, geschützt</p> <p>Farbton Volimea Wandbeschichtung:</p>		
			— — EUR	— — EUR

00.9 Volimea Wandbeschichtung kreative Ausführung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 01.05.2019

Seite: 10/11

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
100	m ²	<p>Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz) als Grundspachtelung,</p> <p>kreative Ausführung (z.B. Beton-Optik, Prägedrucktechnik, Fresko, Enkaustik etc.)</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: Volimea Wandbeschichtung (Kalk-Marmorputz)</p> <p>Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, geschützt, kreative Ausführung</p> <p>Farbton Volimea Kalk-Marmor-Putz:</p> <p>Volimea Kreativtechnik:</p> <p>Erscheinungsbild laut Muster-Nr.:</p> <p>Unterzeichnet von:</p> <p>Hinweis zur Ausführung:</p> <p>Sehr geehrte Partnerin, sehr geehrter Partner,</p> <p>kreative Oberflächen obliegen einer speziellen Beratung. Wir empfehlen die Vergabe von Bauleistungen nur an geschulte Volimea-Verarbeiter.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Zu den einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten und Techniken kontaktieren Sie bitte den zuständigen Volimea Gebietsverkaufsleiter oder den Innendienst der Volimea GmbH & Cie. KG.</p> <p>Tel.: +49 (0) 3606 - 50666 - 0</p> <p>Mai: projekt@volimea.de</p>		
			— — EUR	— — EUR

abzügl. ___ % Summe ___ ___ ___ EUR
Rabatt ___ ___ ___ EUR

zuzügl. ___ % Summe Netto ___ ___ ___ EUR
Mehrwertsteuer ___ ___ ___ EUR

Gesamtsumme ___ ___ ___ EUR
